

Technische Information

„H-tape“

Polyesterklebeband Nr. HS 79106

Beschreibung

Das „H-tape“ Polyesterklebeband Nr. HS 79106 ist eine Polyesterfolie, die einseitig mit Silikonkleber beschichtet ist.

Anwendungen

Das „H-tape“ Polyesterklebeband Nr. HS 79106 ist ein Klebeband für silikonisierte Papiere oder Folien aber auch für Materialien, die sich schlecht verkleben lassen. Weitere Einsatzmöglichkeiten findet das Produkt als Abdeckband für gedruckte Schaltungen während der Galvanisierung, speziell zum Vergolden von Steckerleisten. HS 79106 ist beständig gegen verschiedene Lösungen, die in der Galvanik im Einsatz sind und lässt sich rückstandsfrei von der gedruckten Schaltung entfernen.

Technische Daten

Träger	:	Polyesterfolie
Trägerdicke	:	0,025 mm
Gesamtdicke	:	0,055 mm
Klebstoffbasis	:	Silikonkleber
Temperaturbereich	:	bis +130 °C
Klebkraft	:	3,4 N / cm
Reißdehnung	:	80-120 %
Wärmeklasse	:	B
Zugfestigkeit	:	100 N / 25 mm

Lagerbedingungen:

Bei üblichen Lagerbedingungen unter Raumklima (50 % relative Luftfeuchte und ca. + 20° C) beträgt die Lagerzeit der Klebebänder 12 Monate nach Eingang beim Kunden.

Hinweis:

Alle technischen Angaben geben wir nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie stellen ebenso nur unverbindliche Mittelwerte dar. Aufgrund der vielfältigen material- und umgebungsbedingten Einflüsse empfehlen wir vor jedem Gebrauch eine Eignungsprüfung auf Originalmaterialien. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Bitte beachten Sie dabei auch die für Haftklebebänder üblichen Verarbeitungsbedingungen. Änderungen im Rahmen des techn. Fortschritts, die der Verbesserung des Produktes dienen, bleiben vorbehalten.