

Technische Information

„H-tape“

Weich-PVC-Klebeband Nr. HS 51012

Beschreibung

Das „H-tape“ Weich-PVC-Klebeband Nr. HS 51012 ist ein Weich-PVC- Klebeband in 10 verschiedenen Farben wie gelb, weiß, schwarz, rot, grün, blau, purpurn, braun und transparent. Es ist sehr anschiessam, abriebfest und resistent gegen viele Lösungsmittel außer Ketone, Chlorkohlenwasserstoffe und Ester.

Anwendungen

Zum Abdecken und Verschließen aller, auch runder und unregelmäßig geformter Oberflächen und Behälter, zur Innendekoration, als Gefahrenmarkierung, Bodenmarkierung und zum Schützen.

Technische Daten

Träger	:	Weich-PVC-Folie
Gesamtdicke	:	0,13 mm
Klebstoffbasis	:	Gummi-Harz
Schälkraft auf Stahl	:	27 N / 100 mm
Bruchlast	:	263 N / 100 mm
Bruchdehnung	:	170%
Temperaturbeständigkeit	:	bis ca. + 75 °C
Wasserdampfdiffusion	:	ca. 54,3 g / m ² x 24 h
Kern	:	76,2 mm

Lagerbedingungen:

Bei üblichen Lagerbedingungen unter Raumklima (50 % relative Luftfeuchte und ca. + 20° C) beträgt die Lagerzeit der Klebebänder 12 Monate nach Eingang beim Kunden.

Hinweis:

Alle technischen Angaben geben wir nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie stellen ebenso nur unverbindliche Mittelwerte dar. Aufgrund der vielfältigen material- und umgebungsbedingten Einflüsse empfehlen wir vor jedem Gebrauch eine Eignungsprüfung auf Originalmaterialien. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Bitte beachten Sie dabei auch die für Haftklebebänder üblichen Verarbeitungsbedingungen. Änderungen im Rahmen des techn. Fortschritts, die der Verbesserung des Produktes dienen, bleiben vorbehalten.