

Technische Information

„H-tape“ **PTFE-Klebeband Nr. HS 69009**

Beschreibung

Das „H-tape“ PTFE-Klebeband Nr. HS 69009 ist ein PTFE-Klebeband, das einseitig mit einem temperaturstabilen Silikonkleber beschichtet ist.

Anwendungen

Das „H-tape“ PTFE-Klebeband Nr. HS 69009 ist ein sehr temperaturstabiles Klebeband welches häufig als Gleitfolie, Gleitschutz zur Transportbandausrüstung, Schweissunterlage und Elektroisolation eingesetzt wird. Es kann außerdem als Hitzeschutz verwendet werden.

Technische Daten:

Träger	:	PTFE-Folie
Trägerdicke	:	0,050 mm
Gesamtdicke	:	0,090 mm
Klebstoffbasis	:	Silikon
Temperaturbereich	:	-75 °C bis +180 °C
Klebkraft	:	8 N / 25 mm
Isolationsklasse	:	H / Temperaturbereich bis 180 °C
UV-Beständigkeit	:	begrenzt
Witterungsbeständigkeit	:	begrenzt

Lagerbedingungen:

Bei üblichen Lagerbedingungen unter Raumklima (50 % relative Luftfeuchte und ca. + 20° C) beträgt die Lagerzeit der Klebebänder 12 Monate nach Eingang beim Kunden.

Hinweis:

Alle technischen Angaben geben wir nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie stellen ebenso nur unverbindliche Mittelwerte dar. Aufgrund der vielfältigen material- und umgebungsbedingten Einflüsse empfehlen wir vor jedem Gebrauch eine Eignungsprüfung auf Originalmaterialien. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Bitte beachten Sie dabei auch die für Haftklebebänder üblichen Verarbeitungsbedingungen. Änderungen im Rahmen des techn. Fortschritts, die der Verbesserung des Produktes dienen, bleiben vorbehalten.