

Technische Information

„H - tape“ **PP – Klebeband Nr. HV 1500**

Beschreibung

Das „H-tape“ PP – Klebeband Nr. HV 1500 besteht aus einer Spezial – Polypropylenfolie die einseitig mit einem Kautschukkleber beschichtet ist. HV 1500 ist besonders leise abrollbar.

Anwendungen

Das „H-tape“ PP – Klebeband Nr. HV 1500 wird hauptsächlich zum Verpacken und als Kartonverschluss verwendet.

Technische Daten

| | | |
|-----------------------|---|------------|
| Träger | : | PP-Folie |
| Trägerdicke | : | 0,032mm |
| Gesamtdicke | : | 0,053mm |
| Klebstoffbasis | : | Kautschuk |
| Klebkraft | : | 0,7 N / cm |
| Reißkraft | : | 55 N /cm |
| Reißdehnung | : | 100 % |
| Farbe | : | farblos |

Lagerbedingungen:

Bei üblichen Lagerbedingungen unter Raumklima (50 % relative Luftfeuchte und ca. + 20° C) beträgt die Lagerzeit der Klebebänder 12 Monate nach Eingang beim Kunden.

Hinweis:

Alle technischen Angaben geben wir nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie stellen ebenso nur unverbindliche Mittelwerte dar. Aufgrund der vielfältigen material- und umgebungsbedingten Einflüsse empfehlen wir vor jedem Gebrauch eine Eignungsprüfung auf Originalmaterialien. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Bitte beachten Sie dabei auch die für Haftklebebänder üblichen Verarbeitungsbedingungen. Änderungen im Rahmen des techn. Fortschritts, die der Verbesserung des Produktes dienen, bleiben vorbehalten.