

Technische Information

„H - tape“

Verpackungsklebeband Nr. HV 1502

Beschreibung

Das „H-tape“ **Verpackungsklebeband Nr. HV 1502** ist ein universell einsetzbares Verpackungsklebeband aus Polypropylen mit einer hohen Anfassklebkraft. Es zeichnet sich durch ein geräuscharmes Abrollen, eine hohe Temperaturbeständigkeit und eine sehr gute Alterungsbeständigkeit aus. Sein Kleber ist lösungsmittel- sowie weichmacherfrei. Es ist außerdem sehr leicht bedruckbar

Anwendungen

Das „H-tape“ **Verpackungsklebeband Nr. HV 1502** wird zum Verpacken mittelschwerer Packgüter verwendet. - Auch bedruckt lieferbar -

Technische Daten

Träger	:	PP-Folie
Trägerdicke	:	0,028 mm
Gesamtdicke	:	0,050 mm
Klebstoffbasis	:	Acrylat-Kleber
Klebkraft	:	6,5 N / 25 mm
Scherfestigkeit	:	> 100 Stunden
Reißkraft	:	111 N / 25 mm
Reißdehnung	:	140 %
Farbe	:	braun, weiß, transparent

Lagerbedingungen:

Bei üblichen Lagerbedingungen unter Raumklima (50 % relative Luftfeuchte und ca. + 20° C) beträgt die Lagerzeit der Klebebänder 12 Monate nach Eingang beim Kunden. Weder Produkte noch Kartonagen sollen einer direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt sein.

Hinweis:

Alle technischen Angaben geben wir nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie stellen ebenso nur unverbindliche Mittelwerte dar. Aufgrund der vielfältigen material- und umgebungsbedingten Einflüsse empfehlen wir vor jedem Gebrauch eine Eignungsprüfung auf Originalmaterialien. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Bitte beachten Sie dabei auch die für Haftklebebänder üblichen Verarbeitungsbedingungen. Änderungen im Rahmen des techn. Fortschritts, die der Verbesserung des Produktes dienen, bleiben vorbehalten.