

Technische Information

„H - tape“

PP – Klebeband Nr. HV 1504

Beschreibung

Das „H-tape“ PP – Klebeband Nr. HV 1504 besteht aus einem BOPP-Film der einseitig mit einem Acrylic-Dispersion Kleber beschichtet ist.

Anwendungen

Das „H-tape“ PP – Klebeband Nr. HV 1504 wird hauptsächlich zum Verpacken von leichten und mittelschweren Verpackungskartons eingesetzt. Es zeichnet sich durch eine hohe Klebekraft, hohe Anfasshaftung, alterungs- und lichtbeständiger Klebstoff und eine leichte, geräuschlose Verarbeitung aus.

Technische Daten

Träger	:	BOPP-Film (biaxial gereckte Polypropylenfolie)
Trägerdicke	:	28µm
Gesamtdicke	:	48µm
Klebstoffbasis	:	Acrylic-Dispersion (lösungsmittelfrei)
Temperaturbeständig	:	bis 100°C
Klebkraft / Stahl	:	9 N / 25 mm
Reißkraft	:	120 N / 25 mm
Bruchdehnung	:	140%
Farbe	:	farblos, braun, weiß

Lagerbedingungen:

Bei üblichen Lagerbedingungen unter Raumklima (50 % relative Luftfeuchte und ca. + 20° C) beträgt die Lagerzeit der Klebebänder 12 Monate nach Eingang beim Kunden.

Hinweis:

Alle technischen Angaben geben wir nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie stellen ebenso nur unverbindliche Mittelwerte dar. Aufgrund der vielfältigen material- und umgebungsbedingten Einflüsse empfehlen wir vor jedem Gebrauch eine Eignungsprüfung auf Originalmaterialien. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Bitte beachten Sie dabei auch die für Haftklebebänder üblichen Verarbeitungsbedingungen. Änderungen im Rahmen des techn. Fortschritts, die der Verbesserung des Produktes dienen, bleiben vorbehalten.