

## **Technische Information**

# **„H - tape“** **Etikettenschutzklebeband Nr. HV 1590**

### **Beschreibung**

Das „H-tape“ **Etikettenschutzklebeband Nr. HV 1590** ist eine PP-Folie, einseitig mit einem klebestabilen Acrylkleber beschichtet. **Leicht abrollbar!**

### **Anwendungen**

Das „H-tape“ **Etikettenschutzklebeband Nr. HV 1590** wird zum Schutz von Etiketten verwendet.

### **Technische Daten**

<b>Träger</b>	:	PP-Folie, biaxialgerect
<b>Trägerdicke</b>	:	0,028 mm
<b>Gesamtdicke</b>	:	0,043 mm
<b>Klebstoffbasis</b>	:	Acrylat
<b>Klebkraft</b>	:	200 g/cm
<b>Reißkraft</b>	:	4,6 Kg/cm
<b>Farbe</b>	:	transparent

### **Lagerbedingungen:**

Bei üblichen Lagerbedingungen unter Raumklima (50 % relative Luftfeuchte und ca. + 20° C) beträgt die Lagerzeit der Klebebänder 12 Monate nach Eingang beim Kunden.

### **Hinweis:**

Alle technischen Angaben geben wir nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie stellen ebenso nur unverbindliche Mittelwerte dar. Aufgrund der vielfältigen material- und umgebungsbedingten Einflüsse empfehlen wir vor jedem Gebrauch eine Eignungsprüfung auf Originalmaterialien. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Bitte beachten Sie dabei auch die für Haftklebebänder üblichen Verarbeitungsbedingungen. Änderungen im Rahmen des techn. Fortschritts, die der Verbesserung des Produktes dienen, bleiben vorbehalten.