

Technische Information

„H - tape“ Packband Nr. HV 1601-1

Beschreibung

Das „H-tape“ Packband Nr. HV 1601-1 ist ein BOPP-Film. Es ist einseitig mit einem klebefesten, synthetischen Kautschukkleber beschichtet.

Anwendungen

Das „H-tape“ Packband Nr. HV 1601-1 wird zum verschließen von leichten bis mittelschweren Kartonagen, besonders aus Regeneratmaterial verwendet.

Technische Daten

Träger	:	PP-Folie
Trägerdicke	:	0,025 mm
Gesamtdicke	:	0,045 mm
Klebstoffbasis	:	synthetischen Kautschuk
Temperaturbereich	:	-30 bis +70 °C / 1 h
Klebkraft	:	9 N / 25 mm
Haftvermögen	:	> 28
Reißkraft	:	> 85 N / 25 mm
Reißdehnung	:	150 %
UV - Beständigkeit	:	begrenzt
Witterungsbeständigkeit	:	begrenzt
Farbe	:	chamois, farblos

Lagerbedingungen:

Bei üblichen Lagerbedingungen unter Raumklima (50 % relative Luftfeuchte und ca. + 20° C) beträgt die Lagerzeit der Klebebänder 12 Monate nach Eingang beim Kunden.

Hinweis:

Alle technischen Angaben geben wir nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie stellen ebenso nur unverbindliche Mittelwerte dar. Aufgrund der vielfältigen material- und umgebungsbedingten Einflüsse empfehlen wir vor jedem Gebrauch eine Eignungsprüfung auf Originalmaterialien. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Bitte beachten Sie dabei auch die für Haftklebebänder üblichen Verarbeitungsbedingungen. Änderungen im Rahmen des techn. Fortschritts, die der Verbesserung des Produktes dienen, bleiben vorbehalten.