Technische Information

„H - tape“
PP-Klebeband (sinusverstärkt) Nr. HV 1605

Beschreibung
Das **„H-tape“ PP-Klebeband Nr. HV 1605** ist ein Fadenverstärkter Packfilm mit 3 Längs- und 1 Sinusfaden.

Anwendungen
Das **„H-tape“ PP-Klebeband Nr. HV 1605** wird zum Verpacken mittelschwerer Packgüter verwendet, vorteilhaft bei hohen Anforderungen an die Weiterreißfestigkeit.

Technische Daten

Träger	:	PP-Folie, fadenverstärkt
Gesamtdicke	:	0,045 mm
Klebkraft	:	9 N / 25 mm
Klebstoffbasis	:	synthetischer Kautschuk
Temperaturbereich	:	-20 bis +75 °C
Reißkraft	:	> 120 N / 25 mm
UV - Beständigkeit	:	begrenzt
Witterungsbeständigkeit	:	begrenzt
Farbe	:	farblos, chamois, weiss
Kern	:	76 mm

Lagerbedingungen:
Bei üblichen Lagerbedingungen unter Raumklima (50 % relative Luftfeuchte und ca. + 20° C) beträgt die Lagerzeit der Klebebänder 12 Monate nach Eingang beim Kunden.

Hinweis:
Alle technischen Angaben geben wir nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie stellen ebenso nur unverbindliche Mittelwerte dar. Aufgrund der vielfältigen material- und umgebungsbedingten Einflüsse empfehlen wir vor jedem Gebrauch eine Eignungsprüfung auf Originalmaterialien. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Bitte beachten Sie dabei auch die für Haftklebebänder üblichen Verarbeitungsbedingungen. Änderungen im Rahmen des techn. Fortschritts, die der Verbesserung des Produktes dienen, bleiben vorbehalten.

HIT – Honer Industrietechnik
Mühlstr. 20
74626 Bretzfeld – Scheppach
Telefon: 07946/95616 Fax: 07946/95618
HONER@HIT-HONER.de www.HIT-HONER.de