

Technische Information

„H - tape“ Kreppklebeband Nr. HK 2013

Beschreibung

Das "H-tape" Kreppklebeband Nr. HK 2013 hat eine gute Klebequalität, ist rückstandsfrei entfernbar und für die Ofentrocknung geeignet. Das "H-tape" Kreppklebeband Nr. HK 2013 ist ein flachgekrepptes, stabilisiertes Papierklebeband, das mit einem Kautschukkleber ausgestattet ist.

Anwendung

Das „H-tape“ Kreppklebeband Nr. HK 2013 eignet sich hervorragend zum Abdecken bei kurzfristigen Maler- und Lackierarbeiten in der Industrie und im Karosseriebereich. Es bietet einen hervorragenden Oberflächenschutz.

Technische Daten

Basismaterial	:	Flachgekrepptes Papierklebeband
Gesamtdicke	:	135µm
Klebstoffbasis	:	Naturkautschuk
Klebkraft	:	7,25 N / 25 mm
Temperaturbereich	:	max. 110°C / 30min.
Bruchdehnung	:	10 %
Reißkraft	:	87,5 N / 25 mm
UV – Beständigkeit	:	begrenzt
Witterungsbetändigkeit	:	begrenzt
Farbe	:	chamois / beige
Kern	:	76 mm

Lagerbedingungen:

Bei üblichen Lagerbedingungen unter Raumklima (50 % relative Luftfeuchte und ca. + 20° C) beträgt die Lagerzeit der Klebebänder 12 Monate nach Eingang beim Kunden.

Hinweis:

Alle technischen Angaben geben wir nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie stellen ebenso nur unverbindliche Mittelwerte dar. Aufgrund der vielfältigen material- und umgebungsbedingten Einflüsse empfehlen wir vor jedem Gebrauch eine Eignungsprüfung auf Originalmaterialien. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Bitte beachten Sie dabei auch die für Haftklebebänder üblichen Verarbeitungsbedingungen. Änderungen im Rahmen des techn. Fortschritts, die der Verbesserung des Produktes dienen, bleiben vorbehalten.