

## Technische Information

### „H-tape“

### Rein - Aluminiumklebeband Nr. HM 4019-L

#### Beschreibung

Das „H-tape“ Rein - Aluminiumklebeband Nr. HM 4019-L ist einseitig mit einem Acrylatkleber beschichtet, mit Silikonpapierabdeckung.

#### Anwendung

Das „H-tape“ Rein - Aluminiumklebeband Nr. HM 4019-L wird eingesetzt beim Abdecken, Isolieren und Hitzereflektion.

#### Technische Daten

Träger	:	Aluminium
Trägerdicke	:	0,15 mm
Gesamtdicke	:	0,19 mm
Klebstoffbasis	:	Acrylat
Klebkraft	:	12 N / 25 mm
Haftvermögen	:	>48 h/23°C
Abdeckung	:	Silikonpapier
Reißkraft	:	220 N / 25 mm
Reißdehnung	:	6 %
Temperaturbeständigkeit	:	-40°C bis +150°C / 1h
UV-Beständigkeit	:	gut
Witterungsbeständigkeit	:	gut
Farbe	:	Aluminium
Kern	:	76 mm

#### Lagerbedingungen:

Bei üblichen Lagerbedingungen unter Raumklima (50 % relative Luftfeuchte und ca. + 20° C) beträgt die Lagerzeit der Klebebänder 12 Monate nach Eingang beim Kunden.

#### Hinweis:

Alle technischen Angaben geben wir nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie stellen ebenso nur unverbindliche Mittelwerte dar. Aufgrund der vielfältigen material- und umgebungsbedingten Einflüsse empfehlen wir vor jedem Gebrauch eine Eignungsprüfung auf Originalmaterialien. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Bitte beachten Sie dabei auch die für Haftklebebänder üblichen Verarbeitungsbedingungen. Änderungen im Rahmen des techn. Fortschritts, die der Verbesserung des Produktes dienen, bleiben vorbehalten.