

Technische Information

„H-tape“ Weich-PVC-Folie Nr. HS 51060

Beschreibung

Die „H-tape“ Weich-PVC-Folie Nr. HS 51060 ist eine gegossene Hochleistungs-PVC-Folie für Plotteranwendungen mit optimalen Schneid- und Verarbeitungseigenschaften. Speziell entwickelt für Beschriftungen, Markierungen und Dekorationen.

Anwendungen

Die „H-tape“ Weich-PVC-Folie Nr. HS 51060 ist besonders für die hochwertige Fahrzeug- und Verkehrsmittelwerbung geeignet. Der spezielle Klebstoff erlaubt eine Verklebung auf lackierten Untergründen (eben, uneben, gewölbt) sowie in Sicken und über Nieten. Oberfläche hochglänzend, zusätzlich weiß und schwarz in matt. Die „H-tape“ Weich-PVC-Folie Nr. HS 51060 ist für den digitalen Thermotransferdruck (mit Harzbändern) geeignet.

Technische Daten

Träger	:	PVC-Folie
Gesamtdicke	:	0,060 mm
Klebstoffbasis	:	Solvent Polyacrylat, permanent
Temperaturbereich	:	-50 °C bis +120 °C
Klebkraft	:	18 N / 25 mm
Reißkraft	:	Längs: > 19 MPa Quer: > 19 MPa
Reißdehnung	:	Längs: > 120 % Quer: > 120 %
Lösemittel- Chemikalienbeständigkeit	:	>72 h (Verklebung auf Aluminium)
Verklebungstemperatur	:	> +8 °C
Haltbarkeit	:	Schwarz/Weiß: 8 Jahre / transparent/farbig: 7 Jahre Metallic: 5 Jahre / Gold L/ brillantblau L: 3 Jahre
Abdeckpapier	:	einseitig beschichtetes Silikonpapier

Lagerbedingungen:

Bei üblichen Lagerbedingungen unter Raumklima (50 % relative Luftfeuchte und ca. + 20° C) beträgt die Lagerzeit der Klebebänder 12 Monate nach Eingang beim Kunden.

Hinweis:

Alle technischen Angaben geben wir nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie stellen ebenso nur unverbindliche Mittelwerte dar. Aufgrund der vielfältigen material- und umgebungsbedingten Einflüsse empfehlen wir vor jedem Gebrauch eine Eignungsprüfung auf Originalmaterialien. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Bitte beachten Sie dabei auch die für Haftklebebänder üblichen Verarbeitungsbedingungen. Änderungen im Rahmen des techn. Fortschritts, die der Verbesserung des Produktes dienen, bleiben vorbehalten.