

## **Technische Information**

# **„H-tape“** **Weich-PVC-Folie Nr. HS 51070**

### **Beschreibung**

Die „H-tape“ Weich-PVC-Folie Nr. HS 51070 ist eine hochwertige, gegossene Weich-PVC-Folie.

### **Anwendungsbereich**

Die „H-tape“ Weich-PVC-Folie Nr. HS 51070 ist eine gegossene Hochleistungsfolie für die Verarbeitung auf Rollen- und Flachbettplottern. Sie besitzt eine maximale Dehnbarkeit für die Verklebung auf geformten Untergründen wie z.B. in der Fahrzeugwerbung. Sowie hervorragende Schneide- und Entgittereigenschaften für schnelles wirtschaftliches Arbeiten und eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen äußere Einflüsse.

### **Technische Daten**

<b>Träger</b>	:	Weich-PVC-Folie, polymer gegossen
<b>Gesamtdicke</b>	:	0,05 mm
<b>Klebstoffbasis</b>	:	permanent
<b>Temperaturbereich</b>	:	-40° C bis +90° C
<b>Klebkraft</b>	:	787 N /m
<b>Reißkraft</b>	:	≥0,8 kg / cm
<b>Reißdehnung</b>	:	≥100% Metallische Effekte ≥170% Nicht-Metallische Effekte
<b>Haltbarkeit</b>	:	Schwarz und Weiß – 10 Jahre Farbig – 8 Jahre Metallic-Effekte - 6 Jahre
<b>Verklebetemperatur</b>	:	mind. +15°C bis +30°C

### **Lagerbedingungen:**

Bei üblichen Lagerbedingungen unter Raumklima (50 % relative Luftfeuchte und ca. + 20° C) beträgt die Lagerzeit der Klebebänder 12 Monate nach Eingang beim Kunden.

### **Hinweis:**

Alle technischen Angaben geben wir nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie stellen ebenso nur unverbindliche Mittelwerte dar. Aufgrund der vielfältigen material- und umgebungsbedingten Einflüsse empfehlen wir vor jedem Gebrauch eine Eignungsprüfung auf Originalmaterialien. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Bitte beachten Sie dabei auch die für Haftklebebänder üblichen Verarbeitungsbedingungen. Änderungen im Rahmen des techn. Fortschritts, die der Verbesserung des Produktes dienen, bleiben vorbehalten.