

Technische Information

„H-tape“ Weich-PVC-Folie Nr. HS 51080

Beschreibung

Die „H-tape“ Weich-PVC-Folie Nr. HS 51080 besitzt eine exzellente Dimensionsstabilität. Das Obermaterial erlaubt eine einfache und genaue Handhabung bei Beschriftungen und Graphiken auf unebenen und gewölbten Untergründen.

Anwendungen

Die „H-tape“ Weich-PVC-Folie Nr. HS 51080 bietet exzellente Schneid- und Entgitterungseigenschaften auf einer Vielzahl von computergesteuerten Schneideplottern in allen bekannten Größen. „H-tape“ Weich-PVC-Folie Nr. HS 51080 kann im Thermotransfer Druck bedruckt werden.

Technische Daten

Träger	:	gegossene Vinylfolie
Trägerdicke	:	0,050 mm
Gesamtdicke	:	0,075 mm
Klebstoffbasis	:	permanent, auf Acryl-Basis
Temperaturbereich	:	-40 °C bis +110 °C
Klebkraft	:	460 N / m
Reißdehnung	:	130 %
Haltbarkeit:	:	Schwarz/Weiß: 10 Jahre / Transparent/Farbig: 8 Jahre Metallic 5 Jahre
Abdeckpapier	:	einseitig beschichtetes, gebleichtes Kraftpapier, 135 g/m ²
Verklebetemperatur	:	>+10 °C

Lagerbedingungen:

Bei üblichen Lagerbedingungen unter Raumklima (50 % relative Luftfeuchte und ca. + 20° C) beträgt die Lagerzeit der Klebebänder 12 Monate nach Eingang beim Kunden.



Hinweis:

Alle technischen Angaben geben wir nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie stellen ebenso nur unverbindliche Mittelwerte dar. Aufgrund der vielfältigen material- und umgebungsbedingten Einflüsse empfehlen wir vor jedem Gebrauch eine Eignungsprüfung auf Originalmaterialien. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Bitte beachten Sie dabei auch die für Haftklebebänder üblichen Verarbeitungsbedingungen. Änderungen im Rahmen des techn. Fortschritts, die der Verbesserung des Produktes dienen, bleiben vorbehalten.