

Technische Information

„H-tape“ Polyesterklebeband Nr. HS 71006

Beschreibung

Das „H-tape“ Polyesterklebeband Nr. HS 71006 ist ein Polyester-Folie, einseitig mit einem wärmehärtenden Kautschukkleber beschichtet.

Anwendungen

Das „H-tape“ Polyesterklebeband Nr. HS 71006 wird bei der Kantenverstärkung der Nutisolation und zur Schlusswicklung bei Gießharzkondensatoren eingesetzt.

Technische Daten

Träger	:	Polyesterfolie
Trägerdicke	:	0,023 mm
Gesamtdicke	:	0,060 mm
Klebstoffbasis	:	Kautschuk, wärmehärtend
Temperaturbereich	:	-30 °C bis +130 °C, kurzzeitig bis 160 °C
Klebkraft	:	12,5 N / 25 mm
Reißkraft	:	90 N / 25 mm
Reißdehnung	:	80 %
Haftvermögen	:	>24
Isolierstoffklasse	:	B
Durchschlagsfestigkeit	:	4500 V

Lagerbedingungen:

Bei üblichen Lagerbedingungen unter Raumklima (50 % relative Luftfeuchte und ca. + 20° C) beträgt die Lagerzeit der Klebebänder 12 Monate nach Eingang beim Kunden.

Hinweis:

Alle technischen Angaben geben wir nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie stellen ebenso nur unverbindliche Mittelwerte dar. Aufgrund der vielfältigen material- und umgebungsbedingten Einflüsse empfehlen wir vor jedem Gebrauch eine Eignungsprüfung auf Originalmaterialien. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Bitte beachten Sie dabei auch die für Haftklebebänder üblichen Verarbeitungsbedingungen. Änderungen im Rahmen des techn. Fortschritts, die der Verbesserung des Produktes dienen, bleiben vorbehalten.