

## Technische Information

# „H-tape“ Polyesterklebeband Nr. HS 79011

### Beschreibung

Das „H-tape“ Polyesterklebeband HS 79011 ist eine Polyesterfolie, die einseitig mit einem Silikonkleber beschichtet ist.

### Anwendungen

Das „H-tape“ Polyesterklebeband Nr. HS 79011 ist ein hochtemperaturbeständiges Abdeckband, das vor allem in der Pulverbeschichtung eingesetzt wird, sowie in der KTL und zum Spleißen.

### Technische Daten

Träger	:	Polyester
Trägerdicke	:	0,051 mm
Gesamtdicke	:	0,089 mm
Klebstoffbasis	:	Silikon
Temperaturbereich	:	bis max. 220 °C
Klebkraft	:	9,6 N / mm
Reißdehnung	:	110 %
Reißkraft	:	0,45 Kg / 25 mm
Farbe	:	grün – transparent

### Lagerbedingungen:

Bei üblichen Lagerbedingungen unter Raumklima (50 % relative Luftfeuchte und ca. + 20° C) beträgt die Lagerzeit der Klebebänder 12 Monate nach Eingang beim Kunden.

### Hinweis:

Alle technischen Angaben geben wir nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie stellen ebenso nur unverbindliche Mittelwerte dar. Aufgrund der vielfältigen material- und umgebungsbedingten Einflüsse empfehlen wir vor jedem Gebrauch eine Eignungsprüfung auf Originalmaterialien. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Bitte beachten Sie dabei auch die für Haftklebebänder üblichen Verarbeitungsbedingungen. Änderungen im Rahmen des techn. Fortschritts, die der Verbesserung des Produktes dienen, bleiben vorbehalten.