

Technische Information

„H-tape“ **PU-Schaumstoffklebeband Nr. HS 630**

Produkt- und Anwendungsbeschreibung:

Das „H-tape“ PU-Schaumstoffklebeband Nr. HS 630 ist ein einseitig klebendes Band. Es eignet sich hervorragend für die Verwendung in den Bereichen Dämmung und Dämpfung. Der offenporige Trägerschaum ist saugfähig und elastisch und steht in verschiedenen Stärken und Breiten zur Verfügung. PU-Schäume sind auf Polyätherbasis und Polyesterbasis erhältlich.

Technische Daten

Träger	:	Gelege
Trägerdicke	:	2 mm – 10 mm
Klebstoffbasis	:	Acrylat
Temperaturbereich	:	-30°C bis +100°C
Klebkraft	:	> 12 N / 25 mm
Reißdehnung	:	ca. 290 %
Abdeckmaterial	:	PE-Folie
Raumgewicht	:	ca. 28 kg / m ³
Stauchhärte	:	0,3 N / cm ²
Zugfestigkeit	:	ca. 160 kPa
Alterungsbeständigkeit	:	sehr gut
Schwitzwasser	:	gut

Lagerbedingungen:

Bei üblichen Lagerbedingungen unter Raumklima (50 % relative Luftfeuchte und ca. + 20° C) beträgt die Lagerzeit der Klebebänder 12 Monate nach Eingang beim Kunden.

Hinweis:

Alle technischen Angaben geben wir nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie stellen ebenso nur unverbindliche Mittelwerte dar. Aufgrund der vielfältigen material- und umgebungsbedingten Einflüsse empfehlen wir vor jedem Gebrauch eine Eignungsprüfung auf Originalmaterialien. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Bitte beachten Sie dabei auch die für Haftklebebänder üblichen Verarbeitungsbedingungen. Änderungen im Rahmen des techn. Fortschritts, die der Verbesserung des Produktes dienen, bleiben vorbehalten.