

Technische Information

„H-tape“ Klebeband Nr. HS 51010

Beschreibung

Das „H-tape“ Klebeband Nr. HS 51010 ist ein hochtemperaturbeständiges Folien-Abdeckband.

Anwendungen

Das „H-tape“ Klebeband Nr. HS 51010 wird hauptsächlich zur Zierlinienabdeckung eingesetzt.

Technische Daten

Träger	:	Thermostabile, cadmiumfreie Polymerfolie
Trägerdicke	:	0,13 mm ± 0,02
Gesamtdicke	:	0,15 mm ± 0,02
Klebstoffbasis	:	Kautschuk, modifiziert
Temperaturbereich	:	-40 °C bis +130 °C
Klebkraft	:	2,6 N / cm
Reißkraft	:	30 N / cm
Reißdehnung	:	160 %
UV - Beständigkeit	:	begrenzt
Witterungsbeständigkeit	:	begrenzt
Farbe	:	grün
Kern	:	76 mm

Lagerbedingungen:

Bei üblichen Lagerbedingungen unter Raumklima (50 % relative Luftfeuchte und ca. + 20° C) beträgt die Lagerzeit der Klebebänder 12 Monate nach Eingang beim Kunden.

Hinweis:

Alle technischen Angaben geben wir nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie stellen ebenso nur unverbindliche Mittelwerte dar. Aufgrund der vielfältigen material- und umgebungsbedingten Einflüsse empfehlen wir vor jedem Gebrauch eine Eignungsprüfung auf Originalmaterialien. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Bitte beachten Sie dabei auch die für Haftklebebänder üblichen Verarbeitungsbedingungen. Änderungen im Rahmen des techn. Fortschritts, die der Verbesserung des Produktes dienen, bleiben vorbehalten.