

Technische Information

„H-tape“

PVC-Klebeband Nr. HS 51011

Beschreibung

Das „H-tape“ Klebeband Nr. HS 51011 ist eine modifizierte Polyolefinfolie mit einem speziell vernetzten Kautschukkleber beschichtet.

Anwendungen

Das „H-tape“ Klebeband Nr. HS 51011 wird hauptsächlich zum Abdecken und Schützen eingesetzt, besonders im Lackierbereich.

Technische Daten

Träger	:	Polyolefinfolie
Trägerdicke	:	0,10 mm
Gesamtdicke	:	0,13 mm
Klebstoffbasis	:	Naturkautschuk
Temperaturbereich	:	bis +100 °C
Klebkraft	:	4,5 N / 25 mm
Reißkraft	:	60 N / 25 mm
Reißdehnung	:	250 %
Haftvermögen	:	> 10 h / 23 °C
UV - Beständigkeit	:	begrenzt
Witterungsbeständigkeit	:	begrenzt
Farbe	:	rot
Kern	:	76 mm

Lagerbedingungen:

Bei üblichen Lagerbedingungen unter Raumklima (50 % relative Luftfeuchte und ca. + 20° C) beträgt die Lagerzeit der Klebebänder 12 Monate nach Eingang beim Kunden.

Hinweis:

Alle technischen Angaben geben wir nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie stellen ebenso nur unverbindliche Mittelwerte dar. Aufgrund der vielfältigen material- und umgebungsbedingten Einflüsse empfehlen wir vor jedem Gebrauch eine Eignungsprüfung auf Originalmaterialien. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Bitte beachten Sie dabei auch die für Haftklebebänder üblichen Verarbeitungsbedingungen. Änderungen im Rahmen des techn. Fortschritts, die der Verbesserung des Produktes dienen, bleiben vorbehalten.