

## **Technische Information**

### **„H-tape“**

## **Weich-PVC-Klebeband Nr. HS 51013**

### **Beschreibung**

Das „H-tape“ Weich-PVC-Klebeband Nr. HS 51013 ist eine Weich - PVC - Folie, einseitig mit einem Spezialkleber beschichtet.

### **Anwendungen**

Das „H-tape“ Weich-PVC-Klebeband Nr. HS 51013 wird hauptsächlich als Abdeckfilm für zeitlich begrenzte Abdeckungen im Innen- und Außenbereich, besonders von Tür- und Fensterrahmen aus Holz, Kunststoff und Aluminium verwendet.

### **Technische Daten**

<b>Träger</b>	:	Weich - PVC
<b>Trägerdicke</b>	:	0,10 mm
<b>Gesamtdicke</b>	:	0,12 mm
<b>Klebstoffbasis</b>	:	Kautschuk
<b>Temperaturbereich</b>	:	-30 °C bis +60 °C
<b>Klebkraft</b>	:	3,5 N / 25 mm
<b>Reißkraft</b>	:	50 N / 25 mm
<b>Reißdehnung</b>	:	150 %
<b>UV - Beständigkeit</b>	:	begrenzt
<b>Witterungsbeständigkeit</b>	:	begrenzt
<b>Farbe</b>	:	gelb, weiß
<b>Kern</b>	:	76 mm

### **Lagerbedingungen:**

Bei üblichen Lagerbedingungen unter Raumklima (50 % relative Luftfeuchte und ca. + 20° C) beträgt die Lagerzeit der Klebebänder 12 Monate nach Eingang beim Kunden.

### **Hinweis:**

Alle technischen Angaben geben wir nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie stellen ebenso nur unverbindliche Mittelwerte dar. Aufgrund der vielfältigen material- und umgebungsbedingten Einflüsse empfehlen wir vor jedem Gebrauch eine Eignungsprüfung auf Originalmaterialien. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Bitte beachten Sie dabei auch die für Haftklebebänder üblichen Verarbeitungsbedingungen. Änderungen im Rahmen des techn. Fortschritts, die der Verbesserung des Produktes dienen, bleiben vorbehalten.