

## **Technische Information**

# **„H-tape“** **Adhäsionsfolie HSE 215**

### **Beschreibung**

Die „H-tape“ Adhäsionsfolie HSE 215 ist eine PVC-Folie ohne Klebstoff. Die Folie haftet durch ihre Adhäsionskraft auf Glasflächen und kann problemlos rückstandsfrei entfernt werden. Ggf. kann die Folie mit Wasser gesäubert werden um so die Adhäsionskraft zu erneuern.

### **Anwendung**

Die „H-tape“ Adhäsionsfolie HSE 215 ist eine Adhäsionsfolie die ohne Klebstoff auf glänzenden Oberflächen (z. B. Fensterglas, Autolack) haftet. Sie ist wiederablösbar und wiederverwendbar.

### **Technische Daten**

<b>Träger</b>	:	Weich-PVC
<b>Trägerdicke</b>	:	0,150 mm
<b>Gesamtdicke</b>	:	0,250 mm
<b>Temperaturbereich</b>	:	-10 °C bis +70 °C
<b>Klebkraft</b>	:	0,06 N / 25 mm
<b>Oberfläche</b>	:	transparent glänzend und weiß glänzend

### **Lagerbedingungen:**

Bei üblichen Lagerbedingungen unter Raumklima (50 % relative Luftfeuchte und ca. + 20° C) beträgt die Lagerzeit der Klebebänder 12 Monate nach Eingang beim Kunden.

### **Hinweis:**

Alle technischen Angaben geben wir nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie stellen ebenso nur unverbindliche Mittelwerte dar. Aufgrund der vielfältigen material- und umgebungsbedingten Einflüsse empfehlen wir vor jedem Gebrauch eine Eignungsprüfung auf Originalmaterialien. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Bitte beachten Sie dabei auch die für Haftklebebänder üblichen Verarbeitungsbedingungen. Änderungen im Rahmen des techn. Fortschritts, die der Verbesserung des Produktes dienen, bleiben vorbehalten.