

Technische Information

„H-tape“ **Schutzfolie Nr. HSE 240**

Beschreibung

Die „H-tape“ Schutzfolie Nr. HSE240 basiert auf einer Hart-PVC-Folie, die einseitig mit einem Kautschukkleber beschichtet ist.

Anwendungen

Die „H-tape“ Schutzfolie Nr. HSE240 wird hauptsächlich als Oberflächenschutz verwendet.

Technische Daten

Träger	:	Hart-PVC-Folie
Trägerdicke	:	0,04 mm
Gesamtdicke	:	0,06 mm
Klebstoffbasis	:	Kautschuk
Temperaturbereich	:	-30 °C bis +70 °C / 1h
Klebkraft	:	1,0 N / 25 mm
Reißkraft (DIN 53 455)	:	>130 N / 25 mm
Reißdehnung (DIN 53 455)	:	60 %
UV - Beständigkeit	:	begrenzt
Witterungsbeständigkeit	:	begrenzt
Farbe	:	weiß

Lagerbedingungen:

Bei üblichen Lagerbedingungen unter Raumklima (50 % relative Luftfeuchte und ca. + 20° C) beträgt die Lagerzeit der Klebebänder 12 Monate nach Eingang beim Kunden.

Hinweis:

Alle technischen Angaben geben wir nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie stellen ebenso nur unverbindliche Mittelwerte dar. Aufgrund der vielfältigen material- und umgebungsbedingten Einflüsse empfehlen wir vor jedem Gebrauch eine Eignungsprüfung auf Originalmaterialien. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Bitte beachten Sie dabei auch die für Haftklebebänder üblichen Verarbeitungsbedingungen. Änderungen im Rahmen des techn. Fortschritts, die der Verbesserung des Produktes dienen, bleiben vorbehalten.