

Technische Information

„H - tape“ **PP – Klebeband Nr. HV 1501**

Beschreibung

Das „H-tape“ PP – Klebeband Nr. HV 1501 besteht aus einer biaxial gereckten, transparenten, PP-Folie, die einseitig mit einem Gummi-Harz-Kleber beschichtet ist.

Anwendungen

Das „H-tape“ PP – Klebeband Nr. HV 1501 wird zur Verklebung leichter, mittelschwerer und schwerer Kartonagen eingesetzt. Durch die spezielle Formulierung des Klebers wird eine hohe Anfangsklebrigkeit und Scherfestigkeit sowie eine bessere Alterungsbeständigkeit erreicht. Das Band eignet sich deshalb besonders zur Verklebung unterschiedlicher Kartonagenoberflächen, z.B. (Testliner).

Technische Daten

Träger	:	PP-Film
Trägerdicke	:	0,028mm
Gesamtdicke	:	0,042mm
Klebstoffbasis	:	Gummi-Harz-Kleber
Klebkraft	:	8,8 N / 25mm
Reißkraft	:	113 N /25mm
Reißdehnung	:	< 165 %
Farbe	:	transparent

Lagerbedingungen:

Bei üblichen Lagerbedingungen unter Raumklima (50 % relative Luftfeuchte und ca. + 20° C) beträgt die Lagerzeit der Klebebänder 12 Monate nach Eingang beim Kunden.

Hinweis:

Alle technischen Angaben geben wir nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie stellen ebenso nur unverbindliche Mittelwerte dar. Aufgrund der vielfältigen material- und umgebungsbedingten Einflüsse empfehlen wir vor jedem Gebrauch eine Eignungsprüfung auf Originalmaterialien. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Bitte beachten Sie dabei auch die für Haftklebebänder üblichen Verarbeitungsbedingungen. Änderungen im Rahmen des techn. Fortschritts, die der Verbesserung des Produktes dienen, bleiben vorbehalten.