

## Technische Information

# „H-tape“ PVC-Klebeband Nr. HV 1611

### Beschreibung

Das „H-tape“ PVC-Klebeband Nr. HV 1611 ist eine PVC - Folie, einseitig mit einem klebestabilen Naturkautschukkleber beschichtet. Ein hochwertiges Klebeband aus PVC-Folie leicht und geräuscharm. Universell einsetzbar.

### Anwendungen

Das „H-tape“ PVC-Klebeband Nr. HV 1611 wird zum Verpacken mittelschwerer Versandschachteln verwendet und hat eine feste Verklebung auf Well- und Vollpappe.

### Technische Daten

|                                |   |                         |
|--------------------------------|---|-------------------------|
| <b>Träger</b>                  | : | PVC - Folie             |
| <b>Gesamtdicke</b>             | : | 0,065 mm                |
| <b>Klebkraft</b>               | : | 8 N / 25 mm             |
| <b>Klebstoffbasis</b>          | : | Naturkautschuk          |
| <b>Temperaturbereich</b>       | : | bis + 70°C / kurzzeitig |
| <b>Reißkraft</b>               | : | 150 N / 25 mm           |
| <b>Reißdehnung</b>             | : | 60 %                    |
| <b>UV-Beständigkeit</b>        | : | begrenzt                |
| <b>Witterungsbeständigkeit</b> | : | begrenzt                |
| <b>Farbe</b>                   | : | braun                   |
| <b>Kern</b>                    | : | 76 mm                   |

### Lagerbedingungen:

Bei üblichen Lagerbedingungen unter Raumklima (50 % relative Luftfeuchte und ca. + 20 Grad Celsius) beträgt die Lagerzeit der Klebebänder 12 Monate nach Eingang beim Kunden.

### Hinweis:

Alle technischen Angaben geben wir nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie stellen ebenso nur unverbindliche Mittelwerte dar. Aufgrund der vielfältigen material- und umgebungsbedingten Einflüsse empfehlen wir vor jedem Gebrauch eine Eignungsprüfung auf Originalmaterialien. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Bitte beachten Sie dabei auch die für Haftklebebänder üblichen Verarbeitungsbedingungen. Änderungen im Rahmen es techn. Fortschritts, die der Verbesserung des Produktes dienen, bleiben vorbehalten.