

## Schrumpfschlauch HIS 155 UL

### Beschreibung:

Der HIS 155 UL ist ein temperaturbeständiger Isolierschlauch aus Glasseidengeflecht mit einer Beschichtung aus Polyurethan. Hauptsächliche Einsatzgebiete dieser Isolierschläuche sind im Schutz von Litzen und Kabeln in temperaturbelasteten Bereichen.

### Hauptmerkmale

- Material : Glasseide mit PUR-Beschichtung
- Einsatztemperatur : -30°C bis +155°C
- Spezifikation : UL-approbiert Isolierstoffklasse F nach VDE 0530  
Durchschlagsfestigkeit min. 2kV nach IEC 243
- Abmessungen : 0,5 bis 20,0mm
- Standardfarbe : natur
- Brennbarkeit : selbstverlöschend
- Lieferbare Abmessungen : 0,5 – 20mm
- Wandstärken : 0,25mm bis 0,85mm

Abmessungen und Preise auf Anfrage, unter 07946/95616 oder [honer@hit-honer.de](mailto:honer@hit-honer.de)

Alle in dieser Veröffentlichung enthaltenen Informationen sind ohne Rechtsverbindlichkeit. Änderung behalten wir uns vor. Die Eignung unserer Produkte für ihre jeweilige Anwendung sollte von jedem Kunden auf die Einsatzfähigkeit geprüft werden. Wir übernehmen keine Garantie für die Richtigkeit und Vollständigkeit der hier enthaltenen Angaben und lehnen jede Verantwortung für deren Richtigkeit ab. Unsere Verantwortlichkeit beschränkt sich ausschl. auf den in unseren Allg. Geschäftsbedingungen dargelegten Rahmen.