

Schrumpfschlauch HPVX85

Beschreibung:

Schrumpfschlauch aus Hart-PVC. Sehr dünnwandiger Schrumpfschlauch, ideal zur Konfektionierung von Akkupacks. HPVX85 wird in einer flachgewalzten Ausführung geliefert.

Hauptmerkmale

- Schrumpfrate : 2:1
- Material : Hart-PVC
- Einsatztemperatur : -20°C bis +85°C
- Schrumpftemperatur : +80°C
- Brennbarkeit : flammhemmend
- Abmessungen : flache Breite ab 4,0mm bis 250mm

Entspricht einem Innendurchmesser vor Schrumpfung: 2,5mm bis 159,2mm

Abstufungen: Abstufungen in der flachen Breite sind in 0,5mm Schritten möglich

Standard-Wandstärken, gemessen bei Anlieferung:
0,07 mm, 0,10mm, 0,15mm, 0,20mm und 0,30mm

Verpackungseinheiten: je nach Abmessung 100 – 200mtr.

Abmessungen und Preise auf Anfrage, unter 07946/95616 oder honer@hit-honer.de

Alle in dieser Veröffentlichung enthaltenen Informationen sind ohne Rechtsverbindlichkeit. Änderung behalten wir uns vor. Die Eignung unserer Produkte für ihre jeweilige Anwendung sollte von jedem Kunden auf die Einsatzfähigkeit geprüft werden. Wir übernehmen keine Garantie für die Richtigkeit und Vollständigkeit der hier enthaltenen Angaben und lehnen jede Verantwortung für deren Richtigkeit ab. Unsere Verantwortlichkeit beschränkt sich aussch. auf den in unseren Allg. Geschäftsbedingungen dargelegten Rahmen.