

## Schrumpfschlauch PVX10-VW-1

### Beschreibung:

PVX10-VW-1 ist ein äußerst schwer entflammbarer Schrumpfschlauch aus Polyolefin mit Zulassung nach UL224 VW-1. Stark flammwidriges und flexibles Polyolefin.

### Hauptmerkmale

- Schrumpfrate : 2 : 1
- Material : Polyolefin, strahlenvernetzt
- Einsatztemperatur : : -55°C bis + 135°C
- Schrumpftemperatur: min. +90°C
- Spezifikationen : UL 224, 125°C, VW-1, 600V File-Nr.: E196690
- Abmessungen : von 1,20 bis 150,0
- Standardfarbe : schwarz, rot, gelb, blau, weiß und grün
- Brennbarkeit : flammhemmend, schwer entflammbar, nach UL224 VW-1

Eigenschaft	Aktuelle Werte	Testmethode
Einsatztemperatur	-55°C bis +135°C	UL 224
Schrumpftemperatur	mind. +90°C	Werksnorm
Längsschrumpf	+5% max	ASTM D2671
Zugfestigkeit	>10,4MPa	ASTM D638
Reißdehnung	>200%	ASTM D638
Zugfestigkeit nach Wärmealterung	>7,3MPa	ASTM D638
Reißdehnung nach Wärmealterung	>100%	ASTM D638
Durchschlagsfestigkeit	>20kV/mm	UL224,AC2500V,1min
Brennbarkeit	flammhemmend, schwer entflammbar (außer transparent)	

### Lieferbare Abmessungen:

Abmessungen und Preise auf Anfrage, unter 07946/95616 oder honer@hit-honer.de

Alle in dieser Veröffentlichung enthaltenen Informationen sind ohne Rechtsverbindlichkeit. Änderung behalten wir uns vor. Die Eignung unserer Produkte für ihre jeweilige Anwendung sollte von jedem Kunden auf die Einsatzfähigkeit geprüft werden. Wir übernehmen keine Garantie für die Richtigkeit und Vollständigkeit der hier enthaltenen Angaben und lehnen jede Verantwortung für deren Richtigkeit ab. Unsere Verantwortlichkeit beschränkt sich ausschl. auf den in unseren Allg. Geschäftsbedingungen dargelegten Rahmen.