

Technische Information

„H - tape“

Klebspunkte aus Gewebe Nr. HG 3028 (FST)

Beschreibung und Anwendung

Die „H-tape“ Klebspunkte aus Gewebe Nr. HG 3028 ist ein hochwertiges Gewebestanzteil mit einer hohen Anfangshaftung. Durch die spezielle Kleberbeschichtung ist dieses Stanzteil besonders im Außenbereich ideal und lässt sich problemlos von den meisten Untergründen rückstandsfrei ablösen. Das Stanzteil besitzt sehr gute Klebeeigenschaften auf Holz, Putz, Kunststoff, Aluminium und Stahl, wobei auch feuchte, verschmutzte oder ölige Oberflächen kein Hindernis für das satte Klebstoffpolster darstellen. Um jedoch ein optimales Ergebnis zu erzielen, empfehlen wir in jedem Falle eine gründliche Reinigung der zu beklebenden Oberfläche.

Technische Daten

Träger	:	PE-beschichtetes 70mesh Gewebe
Gesamtdicke	:	0,28 mm
Klebstoffbasis	:	Kautschuk
Temperaturbereich	:	bis + 80°C
Klebkraft	:	11 N / 25mm
Reißfestigkeit:	:	120 N / 25mm
Reißdehnung	:	10 %
Abdeckung	:	Silikonpapier
Farbe	:	schwarz, weiß, grau, gelb, rot, braun, grün, blau

Lagerbedingungen:

Bei üblichen Lagerbedingungen unter Raumklima (50 % relative Luftfeuchte und ca. + 20° C) beträgt die Lagerzeit der Klebebänder 12 Monate nach Eingang beim Kunden.

Hinweis:

Alle technischen Angaben geben wir nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie stellen ebenso nur unverbindliche Mittelwerte dar. Aufgrund der vielfältigen material- und umgebungsbedingten Einflüsse empfehlen wir vor jedem Gebrauch eine Eignungsprüfung auf Originalmaterialien. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Bitte beachten Sie dabei auch die für Verarbeitungsbedingungen. Änderungen im Rahmen des techn. Fortschritts, die der Verbesserung des Produktes dienen, bleiben vorbehalten.